



BKL 200 ICE

- Vand, der afkøles med is
- Isvandkøler i rustfrit stål, kapacitet 40 til 200 liter/time
- Målinger (l x b x d) 86 x 50 x 50 cm
- Høj kapacitet - på lille gulvareal
- Ved indløbstemperatur på 15,0°C:
 - 10 liter - 1,2 °C
 - 20 liter - 1,8 °C
 - 30 liter - 2,0 °C



BKL 200 ICE HEAVY DUTY

- Isvandkøler i rustfrit stål, maks. kapacitet 40 til 200 liter/time
- Til områder med høje omgivelsestemperaturer.
- Mål: (l x b x d) 90 x 50 x 50 cm
- Køler med 2 enheder i 2 etaper 60 liter - 1,7°C
- Stadig under 2,0°C efter mere end 10 afmålinger!!



BAKTEC B.V. KORT FORTALT

I over 25 år har vi produceret og leveret vores vandblandings- og måleudstyr samt isvandkølere til hele verden, fra Amerika til Kina, fra Finland til Australien. Måske kender du allerede vores produkter. Som førende producent af vandblandings- og måleudstyr og

isvandkølere er vi specialister i unikt og brugervenligt design og tilbyder vore kunder produkter i et specielt design. For at være sikker på, at det virkelig er et Baktec eller Machtec produkt: Åbn enheden, og du bør finde Baktec-mærket som bekræftelse.



HVAD ER BRØD UDEN VAND?

BAKTEC[®]

BAKTEC[®]

BAKTEC B.V., Postbus 346,
2240 AH Wassenaar, Nederlandene
Tel. +31 (0)70 - 511 80 05
Fax +31 (0)70 - 517 69 13
Email: info@baktec.nl
Internet: www.baktec.nl



B1 EUROPE

- Elektronisk doserings- og vandblandingsmåler med hukommelse
- Doseringsområde 0,1 - 999,9 liter, indstillelig i trin à 0,1 liter
- Temperaturområde 1,0 - 80,0°C, specielt beregnet til afkølet vand med separat skalainddeling
- Kapacitet (trykafhængig) 15 l/min
- Mål: (l x b x d) 31,5 x 26 x 13,2 cm
- Fås også som doseringsenhed alene
- Tilslutninger: R1/2" eller R3/4"



B1 CERES HEAVY DUTY

- Elektronisk doserings- og vandblandingsmåler, stor kapacitet med hukommelse, udført i rustfrit stål
- Også til afkølet vand
- Doseringsområde 1,0 - 999,9 liter
- Temperaturområde 1,0 - 70,0°C
- Kapacitet (trykafhængig) 35 l/min
- Tilslutninger R3/4", 220/230 V, 50/60 Hz.
- Målinger (l x b x d) 31,6 x 30 x 12,5 cm
- Fås også som doseringsenhed alene



UNIVERS

- Digitalt vandblandings- og måleapparater med digital kvantumregulering og digital IMF temperaturregulering
- Tilslutning til varmt, koldt eller afkølet vand
- Område 0,1 - 999,9 liter, indstillelig i trin à 0,1 liter
- Temperatur 2,0 - 80,0°C, indstillelig i trin à 0,1°C (maks. tolerance 0,4°C!)
- Valg mellem 50 programmer
- Kapacitet 21 l/min, R1/2" tilslutninger
- Målinger (l x b x d) 37,6 x 30 x 12,5 cm
- Automatisk styring af vandtilførsel og afgivelse ved den valgte temperatur!



UNIVERS B3

- Digitalt vandblandings- og måleapparat med digital kvantumregulering og digital IMF temperaturregulering
- Tilslutning til varmt, koldt og afkølet vand
- Hvert dosering kontrolleres samtidig og separat, hurtigt og meget præcist
- Område 0,1 - 999,9 liter, indstillelig i trin à 0,1 liter
- Temperaturområde 2,0 - 80,0°C, indstillelig i trin à 0,1°C
- Valg mellem 50 programmer
- Kapacitet 25 l/min, R3/4" tilslutninger
- Målinger (l x b x d) 40 x 36 x 14 cm
- Automatisk styring af vandtilførsel og afgivelse ved den valgte temperatur!



B4 CERES SEMI INDUSTRIAL

- Digitalt vandblandings- og måleapparat med digital temperatur- og kvantumregulering, stor volumen
- Til hele temperaturområdet: varmt, koldt og afkølet vand (automatisk)
- Område 0,1 - 999,9 liter, indstillelig i trin à 0,1 liter
- Temperaturområde 2,0 - 80,0°C, indstillelig i trin à 0,1°C. Op til 40 l/min, afhængig af vandtrykket, R3/4" tilslutninger
- Målinger (l x b x d) 40 x 40 x 20 cm
- Interface RS 232, 485, TTY standard, eller profibus på forlangende



B5 CERES INDUSTRIAL

- Digitalt vandblandings- og måleapparat med digital temperatur- og kvantumregulering, stor volumen
- Til hele temperaturområdet: varmt, koldt og afkølet vand (automatisk)
- Område 0,1 - 999,9 liter, indstillelig i trin à 0,1 liter
- Temperaturområde 2,0 - 80,0°C, indstillelig i trin à 0,1°C. Op til 80 l/min, afhængig af vandtrykket, R1" tilslutninger
- Målinger (l x b x d) 60 x 40 x 20 cm
- Interface RS 232, 485, TTY standard, eller profibus på forlangende