



BKL 200 ICE

- Raffreddamento dell'acqua con ghiaccio
- Raffreddatore di acqua con ghiaccio, capacità da 40 fino a 200 L/h in acciaio inox
- Dimensioni (l x l x p) 86 x 50 x 50 cm
- Capacità elevata - occupa una superficie ridotta
- Temperatura di ingresso a 15.0°C:
10 litri - 1.2°C
20 litri - 1.8°C
30 litri - 2.0°C



BKL 200 ICE HEAVY DUTY

- Raffreddatore di acqua con ghiaccio, capacità massima 200 L/h in acciaio inox
- Per settori con alte temperature ambiente, in acciaio inox
- Dimensioni (l x l x p) 90 x 50 x 50 cm
- Raffreddamento con 2 apparecchi in 2 gradi
- 60 litri - 1.7°C
- Anche dopo più di 10 cariche sempre sotto i 2.0°C!



BAKTEC B.V. IN BREVE

Da più di 25 anni produciamo i nostri miscelatori e misuratori ad acqua e i raffreddatori ad acqua con ghiaccio, in tutto il mondo. Dagli Stati Uniti alla Cina, dalla Finlandia all'Australia. Forse conoscete già bene i nostri prodotti, ma senza rendervi conto. Come leader nei produttori di miscelatori e misuratori ad acqua e di raffreddatori ad acqua con ghiaccio siamo specializzati

nella progettazione e nella facilità d'uso, che conferiscono ai prodotti per i nostri clienti un aspetto assolutamente unico.

Per accertarsi che si tratti effettivamente di un prodotto Baktec o Machttec apra l'apparecchio l'etichetta Baktec ve lo confermerà.



COS'È IL PANE SENZ'ACQUA?

BAKTEC®

BAKTEC®

BAKTEC B.V., Postbus 346,
2240 AH Wassenaar, The Netherlands
Tel. +31 (0)70 - 511 80 05
Fax +31 (0)70 - 517 69 13
Email: info@baktec.nl
Internet: www.baktec.nl



B1 EUROPE

- Dosatore e miscelatore elettronico con memoria.
- Gamma di dosaggio 0,1 - 999,9 litro, regolabile su 0,1 litro
- Gamma di temperature 1.0 - 80.0°C, appositamente progettato per l'acqua refrigerata! Graduazione separata per l'acqua refrigerata
- Capienza (seconda la pressione) 15 L/min
- Dimensioni (l x l x p) 31,5 x 26 x 13,2 cm
- Disponibile anche come dosatore singolo



B1 CERES HEAVY DUTY

- Dosatore e miscelatore elettronico con memoria, capienza elevata, in acciaio inox
- Adatto anche per l'acqua refrigerata
- Gamma di dosaggio 1,0 - 999,9 litro
- Gamma di temperature 1.0 - 70.0°C
- Capienza (seconda la pressione) 35 L/min
- Temperatura massima di aspirazione 80.0°C
- Allacci R3/4", 220/230 V, 50/60 Hz
- Dimensioni (l x l x p) 31,6 x 30 x 12,5 cm
- Disponibile anche come dosatore singolo



UNIVERS

- Miscelatore e misuratore digitale ad acqua con indicazione digitale della quantità e regolazione rapida della temperatura (IMF)
- Allaccio per l'acqua calda, fredda e refrigerata
- Portata 0,1 - 999,9 litro, regolabile su 0,1 litro
- Quantità, temperatura 2.0 - 80.0°C regolabile su 0.1°C (Tolleranza massima 0,4°C!)
- Capienza 21 L/min, allacci R1/2"
- Dimensioni (l x l x p) 37,6 x 30 x 12,5 cm
- Controllo automatico dell'alimentazione ad acqua.
- Fornisce solo la temperatura selezionata!



UNIVERS B3

- Miscelatore e misuratore digitale ad acqua con indicazione digitale della quantità e regolazione rapida della temperatura (IMF)
- Allaccio per l'acqua calda, fredda e refrigerata
- Ogni alimentazione viene regolata contemporaneamente, in maniera rapida e molto precisa
- Portata 0,1 - 999,9 litro, regolabile su 0,1 litro
- Gamma di temperature 2.0 - 80.0°C, regolabile su 0.1°C
- Capacità 25 L/min, allacci R3/4"
- Dimensioni (l x l x p): 40 x 36 x 14 cm
- Controllo automatico dell'alimentazione ad acqua.
- Fornisce solo la temperatura selezionata!



B4 CERES SEMI INDUSTRIALE

- Miscelatore e misuratore digitale ad acqua, con regolazione digitale della temperatura e della quantità, capienza elevata
- Per la gamma completa di temperature: acqua calda, fredda e refrigerata (automatica)
- Regolazione da 0,1 - 999,9 litro, regolabile su 0,1 litro
- Gamma di temperature 2.0 - 80.0°C, regolabile su 0.1°C fino a 40 L/min, a seconda della pressione dell'acqua, allacci R3/4"
- Dimensioni (l x l x p) 40 x 40 x 20 cm
- Scelta standard per il collegamento del computer RS 232, 485, TTY o profibus su richiesta



B5 CERES INDUSTRIALE

- Miscelatore e misuratore digitale ad acqua, con regolazione digitale della temperatura e della quantità, capienza elevata
- Per la gamma completa di temperature: acqua calda, fredda e refrigerata (automatica)
- Regolazione da 0,1 - 999,9 litro, regolabile su 0,1 litro
- Gamma di temperature 2.0 - 80.0°C, regolabile su 0.1°C fino a 80 L/min, a seconda della pressione dell'acqua, allacci R1"
- Dimensioni (l x l x p) 60 x 40 x 20 cm
- Scelta standard per il collegamento del computer RS 232, 485, TTY o profibus su richiesta