



BKL 200 ICE

- Охладитель воды льдом производительностью от 40 до 200 л/час, изготовленный из нержавеющей стали.
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 86x50x50 см
- Большая производительность - ограничена только поверхностью
- При температуре поступающей воды 15,0°C
10 литров - 1,2°C
20 литров - 1,8°C
30 литров - 2,0°C



BKL 200 ICE HEAVY DUTY

- Охладитель воды льдом с рекордной производительностью от 200 л/час, изготовленный из нержавеющей стали
- Для помещений с высокой температурой воздуха, изготовлен из нержавеющей стали
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 90x50x50 см
- Охлаждение с помощью 2 установок в 2 этапа 60 литров - 1,7°C
- Даже после 10 загрузок температура остается ниже 2,0°C!



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ ВАКТЕС В.В.

Вот уже более 25 лет по всему миру, от Америки до Китая и от Финляндии до Австралии мы осуществляем поставки смесителей и дозаторов воды с функцией регулировки температуры, а также наших охладителей воды льдом. Вполне возможно, что вы уже знакомы с нашими изделиями, даже не зная этого. Будучи ведущим производителем смесителей и дозаторов воды с функцией регулировки температуры, а также охладителей воды льдом,

мы специализируемся в проектировании и упрощении эксплуатации этих устройств, благодаря чему наши изделия имеют уникально привлекательный имидж для наших клиентов.

Для того чтобы удостовериться в том, что это действительно изделие Baktec или Machtec, нужно открыть устройство и найти там этикетку Baktec, на которой это будет указано.



КАКОЙ ХЛЕБ БЕЗ ВОДЫ?

ВАКТЕС®

BAKTEC B.V., Postbus 346,
2240 AH Wassenaar, Netherlands

Tel. +31 (0)70 - 511 80 05

Fax +31 (0)70 - 517 69 13

Email: info@baktec.nl

Internet: www.baktec.nl



B1 EUROPE

- Электронный дозатор-смеситель с памятью
- Диапазон доз 0,1-999,9 литров с точностью регулировки до 0,1 литра
- Температурный диапазон 1,0-80,0°C предназначен главным образом для охлажденной воды! Для охлажденной воды имеется отдельная температурная шкала с другой ценой деления
- Производительность (в зависимости от давления) 15 л/мин
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 31,5×26×13,2 см
- Также поставляется только как дозатор.



B1 CERES HEAVY DUTY

- Высокопроизводительный электронный дозатор-смеситель с памятью, изготовлен из нержавеющей стали
- Также пригоден для охлажденной воды.
- Диапазон доз 0,1-999,9 литра
- Температурный диапазон 1,0-70,0°C
- Производительность (в зависимости от давления) 35 л/мин
- Максимальная температура воды на входе 80,0°C
- Штуцера R3/4", 220/230 В, 50/60 Гц.
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 31,6×30×12,5 см
- Также поставляется только как дозатор



UNIVERS

- Цифровой смеситель-дозатор с цифровым регулятором дозы и быстрым регулятором температуры (IMF)
- Штуцера для подключения горячей, холодной и охлажденной воды
- Диапазон 0,1-999,9 литра с точностью регулировки до 0,1 литра.
- Дозация, температура 2,0-80,0°C с точностью регулировки 0,1°C (Максимальный допуск 0,4°C!)
- Производительность 21 л/мин, штуцера R1/2"
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 37,6×30×12,5 см
- Автоматическое регулирование подачи воды и индикация только выбранной температуры!



UNIVERS B3

- Цифровой смеситель-дозатор с цифровым регулятором дозы и быстрым регулятором температуры (IMF)
- Штуцера для подключения горячей, холодной и охлажденной воды
- Каждая доза регулируется отдельно и синхронно, очень быстро и с большой точностью.
- Диапазон 0,1-999,9 литров с точностью регулировки до 0,1 литра.
- Температурный диапазон 2,0-80,0°C с точностью регулировки 0,1°C
- Производительность 25 л/мин, штуцера R3/4"
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 40×36×14 см
- Автоматическое регулирование подачи воды и индикация только выбранной температуры!



B4 CERES SEMI INDUSTRIAL

- Высокопроизводительный цифровой смеситель-дозатор с цифровым регулятором температуры и дозы
- Для всего диапазона температур: горячая, холодная и охлажденная вода (автоматический)
- Диапазон 0,1-999,9 литров с точностью регулировки до 0,1 литра
- Температурный диапазон 2,0-80,0°C с точностью регулировки 0,1°C до 40 л/мин, в зависимости от давления воды Штуцера R 3/4"
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 40×40×20 см
- Стандартный выбор компьютерных интерфейсов RS 232, 485, TTY или profibus по запросу.



B5 CERES INDUSTRIAL

- Высокопроизводительный цифровой смеситель-дозатор с цифровым регулятором температуры и дозы
- Для всего диапазона температур: горячая, холодная и охлажденная вода (автоматический)
- Диапазон 0,1-999,9 литров с точностью регулировки до 0,1 литра
- Температурный диапазон 2,0-80,0°C с точностью регулировки 0,1°C до 80 л/мин, в зависимости от давления воды Штуцера R 1"
- Габаритные размеры (длина, ширина, глубина) 60×40×20 см
- Стандартный выбор компьютерных интерфейсов RS 232, 485, TTY или profibus по запросу

BAKTEC®